

SERIE

E-140 RPT

DOS FORMAS DE DESLIZAR. UNA MISMA ARQUITECTURA.

Sistema de altas prestaciones disponible en versión corredera o elevadora, para adaptar la maniobra y la capacidad de carga a cada proyecto.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

MARCO

75 / 132 / 189 mm

VIDRIO

hasta 32 mm

HOJA

44 mm

POLIAMIDA

47 / 36 mm

CORREDERA

Deslizamiento directo

PESO MÁXIMO POR HOJA

hasta 200 kg

ELEVADORA

Maniobra suave en gran formato

PESO MÁXIMO POR HOJA

hasta 250 kg



Prestaciones comunes

TÉRMICA

Desde 0,9

W/m²K

ACÚSTICA

Hasta 41 dB

AIRE

Clase 4

AGUA

7A


VIENTO

C5

CONSTRUCCIÓN

Aluminio 1,6 / 2,0 mm

Misma geometría base para ambas versiones



ACABADOS



RAL



MADERAS



ANODIZADO



BICOLOR

CONFIGURACIONES DE APERTURA



2 hojas



3 hojas



4 hojas



6 hojas



8 hojas



Galandage



Hoja + fijo



Tricarril



4 carriles